

# Imprimante mobile seria RJ

Catalog Produse  
(versiune tipărită, vizualizare simplificată)

**2021**

	2 INCI					
Specificații	RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
<b>Rezoluție imprimare</b>	203 dpi			203 dpi		
<b>Tehnologie imprimare</b>	Direct termică			Direct termică		
<b>Viteză imprimare</b>	101.6 mm/sec. (4 ips)*			152 mm/sec. (6ips)*		
<b>Metodă alimentare</b>	Alimentare cu rolă			Alimentare cu rolă		
<b>Tip senzor</b>	Reflectiv		Reflectiv		Transmisiv, reflectiv	
<b>Zonă imprimabilă</b>	48 mm x 2.794 m (1.89" x 110")		54 mm x 1 m (bon)		51 mm x 1 m (etichete) / 54 mm x 1 m (bon)	
<b>Lățimea maximă a rolei</b>	58 mm			58 mm		
<b>Diametrul maxim al rolei</b>	30 mm		40 mm		60 mm	
<b>Nr. de printuri / baterie încărcată</b>	36 m sau 510 etichete*		20 m sau 279 etichete*		6 400 etichete (2" x 1")*	
<b>Memorie (RAM / Flash)</b>	32 MB / 16 MB			32 MB / 32 MB		
<b>Temperatură</b>	-15°C to +50°C (În funcțiune) -30°C to +70°C (la depozitare)			-10°C to +50°C (În funcțiune) -20°C to +60°C (la depozitare)		
<b>Umiditate</b>	10% - 90% (fără condensare)			10% - 90% (fără condensare)		
<b>Baterie</b>	Acumulator Li-ion 7.4V			Acumulator Li-ion 7.4V		
<b>Interfață</b>	Micro USB 2.0, Bluetooth 5.0, MFi NFC (doar pasiv)	Micro USB 2.0, Bluetooth 4.2, WLAN IEEE802.11a/b/g/n NFC (doar pasiv)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 2.1 + EDR (profiluri suportate: SPP, OPP, BIP, HCRP)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 2.1 + EDR (profiluri suportate: SPP, BIP,OPP, HCRP, iAP), MFi Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint	USB 2.0 (mini-B), Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 2.1 + EDR (profiluri suportate: SPP, BIP,OPP, HCRP, iAP), MFi Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint
<b>Suport coduri de bare</b>	Linear: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimensional: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39			CODE39, CODE93, CODE128, ITF(l-2/5), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/EAN-128) RSS symbols,POSTNET, UPC, EAN EXTENSION, MSI, QR Code (model 1, model 2, micro QR), PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, Aztec		
<b>Emulări</b>	EPL2, ZPL2, CPCL, ESC-POS			ZPL2, CPCL		
<b>Comenzi suportate</b>	FBPL-EZC, FBPL-EZP (descărcabil)			P-touch Template, Raster, ESC/P		
<b>Certificare etanșare</b>	IP42 (fără carcasă), IP54 (cu carcasă)			IP54		
<b>Protecție la cădere</b>	1.8 m (fără carcasă IP54), 2.5 m (cu carcasă IP54)*			2.5 m*		
<b>Sisteme de operare suportate</b>	Windows / macOS / Linux			Windows / Linux		
<b>Sisteme de operare mobile</b>	Android / iOS / Windows			Android / iOS		
<b>Conținut pachet</b>	Clemă pentru curea, adaptor AC, acumulator, documentație			Baterie Li-ion, clemă pentru curea, documentație		
<b>Dimensiuni (L x Î x l)</b>	79 x 36.5 x 116 mm		122 x 57 x 100 mm		151 x 73 x 100 mm	
<b>Greutate</b>	215 g		465 g		545 g	

\* În mediu Brother controlat

\*\* Codurile de bare suportate depind de limbajul de comunicare. Vă rugăm verificați emularea pentru detalii.

	3 INCI				4 INCI	
Specificații	RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3230BL	RJ-3250WBL	RJ-4230B	RJ-4250WB
<b>Rezoluție imprimare</b>	203 dpi		203 dpi		203 dpi	
<b>Tehnologie imprimare</b>	Direct termică		Direct termică		Direct termică	
<b>Viteză imprimare</b>	101.6 mm/sec. (4 ips)*		127 mm/sec. (5 ips)*		127 mm/sec. (5 ips)*	
<b>Metodă alimentare</b>	Alimentare cu rolă		Alimentare cu rolă		Alimentare cu rolă	
<b>Tip senzor</b>	Reflectiv	Transmisiv, reflectiv	Transmisiv, reflectiv		Transmisiv, reflectiv	
<b>Zonă imprimabilă</b>	72 mm x 2.794 m (2.83" x 110")		72 mm x 3 m (2.8" x 118.1")		104 mm x 3 m	
<b>Lățimea maximă a rolei</b>	80 mm		80 mm		114 mm	
<b>Diametrul maxim al rolei</b>	40 mm		66 mm		58 mm	
<b>Nr. de printuri / baterie încărcată</b>	90 m sau 1260 etichete*	54 m sau 750 etichete*	15 000 etichete (76 mm x 29 mm)*		10 000 etichete (4" x 1.14")*	
<b>Memorie (RAM / Flash)</b>	32 MB / 16 MB		256 MB / 128 MB		256 MB / 64 MB	
<b>Temperatură</b>	-15°C to +50°C (În funcțiune) -30°C to +70°C (la depozitare)		În funcțiune: -20°C to +55°C; -10°C to +35°C (cu peeler); +10°C to +30°C (cu role linerless) La alimentare: 0°C to +40°C; La depozitare: -20°C to +60°C		În funcțiune: -20°C to +55°C; -10°C to +40°C (adaptor AC); -10°C to +50°C (adaptor auto) La depozitare: -20°C to +60°C	
<b>Umiditate</b>	10% - 90% (fără condensare)		10% - 90% (fără condensare); 50% (cu peeler /cu rola linerless)		10% - 90% (fără condensare)	
<b>Baterie</b>	Acumulator Li-ion 7.4V		Acumulator Li-ion 7.2V		Acumulator Li-ion 7.2V	
<b>Interfață</b>	Micro USB 2.0, Bluetooth 5.0, MFi NFC (doar pasiv)	Micro USB 2.0, Bluetooth 4.2, WLAN IEEE802.11a/b/g/n NFC (doar pasiv)	USB 2.0 (Type C), Bluetooth 5.0 (profiluri suportate: SPP, OPP, HCRP, GATT, iAP); 10/100Mbps Ethernet (opțio- nal) MFi, NFC (doar pasiv)	USB 2.0 (Type C), Bluetooth 5.0 (profiluri suportate: SPP, OPP, HCRP, GATT, iAP); 10/100Mbps Ethernet (opțio- nal) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, AirPrint MFi, NFC (doar pasiv)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 4.2 (profiluri suportate: SPP, OPP, HCRP, iAP), MFi NFC (doar pasiv)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 4.2 (profiluri suportate: SPP, OPP, HCRP, iAP), MFi Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint NFC (doar pasiv)
<b>Suport coduri de bare</b>	Linear: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimensional: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39		Linear: CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNETCODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode, Industrial 2-of-5, Standard 2-of-5 2 dimensional: QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec, Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix, GS1 DataBar**		Linear: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN EXTENSION, CODABAR, CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), Postnet, GS1 Databar (Omnidirectional/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded/Expanded Stacked), CODE93, MSI/Plessey, Inteligent Mail Barcode 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxi code, PDF417 (Standard, Truncate), PDF417 (Standard, Truncate), MicroPDF417, Data Matrix (Square, Rectangular), AztecCode	
<b>Emulări</b>	EPL2, ZPL2, CPCL, ESC-POS		ZPL2, CPCL		ZPL2, CPCL	
<b>Comenzi suportate</b>	FBPL-EZC, FBPL-EZP (descărcabil)		P-touch Template, ESC/P, Raster		P-touch Template, ESC/P, Raster	
<b>Certificare etanșare</b>	IP42 (fără carcasă), IP54 (cu carcasă)		IP54		IP54	
<b>Protecție la cădere</b>	1.8 m (fără carcasă IP54), 2.5 m (cu carcasă IP54)*		2 m*		2.1 m*	
<b>Sisteme de operare suportate</b>	Windows / macOS / Linux		Windows / Linux		Windows / Linux	
<b>Sisteme de operare mobile</b>	Android / iOS / Windows		Android / iOS		Android / iOS	
<b>Conținut pachet</b>	Clemă pentru curea, adaptor AC, acumulator, documentație		Clemă pentru curea, acumulator, blocaj suport rolă, documentație		Clemă pentru curea, documentație, blocuri pentru ghidaj de reglare	
<b>Dimensiuni (L x Î x I)</b>	105 x 49.5 x 116 mm		117 x 77 x 180 mm		153 x 68 x 159 mm	
<b>Greutate</b>	375 g		807 g		850 g	

\* În mediu Brother controlat

\*\* Codurile de bare suportate depind de limbajul de comunicare. Vă rugăm verificați emularea pentru detalii. 3/5

Gama largă de accesorii Brother permite personalizarea pentru a acoperi toate situațiile unde este necesară imprimarea mobilă

ACCESORII ȘI CONSUMABILE		
TIP ACCESORIU	COD ACCESORIU	IMPRIMANTE COMPATIBILE
Adaptor AC	PA-AD600AEU	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Kit de eliminare baterie (priza brichetă)	PA-BEK-001CG	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Kit de eliminare baterie (cu fir)	PA-BEK-001WR	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Acumulator Li-ion	PA-BT-003	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150
	PA-BT-008	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-BT-009	RJ-3035B, RJ-3055WB
Acumulator inteligent Li-Ion	PA-BT-006	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	PA-BT-010	RJ-3035B, RJ-3055WB
Încărcător pentru 1 acumulator	PA-BC-002	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150
	PA-BC-003	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	PA-BC-005	RJ-3035B, RJ-3055WB
Încărcător pentru 4 acumulatori	PA-4BC-001	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-4BC-002	RJ-3035B, RJ-3055WB
Cradle de încărcare pentru 1 acumulator	PA-CR-003	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-CR-004	RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-CR-005***	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Cradle cu montare în vehicul	PA-CR-002A	RJ-4230B, RJ-4250WB
Cradle de încărcare pentru 4 acumulatori	PA-4CR-001	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-4CR-002	RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-4CR-003***	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Adaptor auto (priza brichetă)	PA-CD-001CG	RJ-2035B, RJ-2055WB, RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-CD-600CG	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Adaptor auto (cu fir)	PA-CD-600WR	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Curea de umăr	PA-SS-001	RJ-2035B, RJ-2055WB, RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-SS-4000	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL   RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Peeler	PA-LP-007	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Rolă presoare pentru consumabile linerless	PA-LPR-001	RJ-4230B, RJ-4250WB
	PA-LPR-002	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-LPR-003	RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-LPR-004	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Suport pentru rolă	PA-RH-002	RJ-3035B, RJ-3055WB
Distanțier rolă	PA-RS-001	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-RS-002	RJ-3035B, RJ-3055WB

\*\*\* With ethernet port

SUPPORTURI DE TIPĂRIRE				
TIP CONSUMABIL	DIMENSIUNE CONSUMABIL	CULOARE	COD CONSUMABIL	IMPRIMANTE COMPATIBILE
Rolă continuă pentru chitanțe	58 mm x 13.8 m	alb	BDL-7J000058-040	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	76 mm x 42 m	alb	BDL-7J000076-066	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
	101.6 mm x 32.2 m	alb	BDL-7J000102-058	RJ-4230B, RJ-4250WB
	57 mm x 6.6 m	alb	BDE-1J000057-030	RJ-2035B, RJ-2055WB
Rolă de etichete pretăiate	79 mm x 14 m	alb	BDE-1J000079-040	RJ-3035B, RJ-3055WB
	51 mm x 26 mm Cantitate: 500 pe rolă	alb	BDE-1J026051-060	RJ-2140, RJ-2150
	76 mm x 44 mm Cantitate: 400 pe rolă	alb	BDE-1J044076-066	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
	102 mm x 152 mm Cantitate: 85 pe rolă	alb	BDE-1J152102-058	RJ-4230B, RJ-4250WB
	76 mm x 44 mm Cantitate: 70 pe rolă	alb	BDE-1J044076-040	RJ-3055WB

#### TEHNOLOGIE DE IMPRIMARE TERMICĂ

Imprimantele termice Brother RJ sunt flexibile, versatile și oferă mobilitate operațională practic oriunde, permițându-vă să imprimați pe o varietate de suporturi de tipărire, oricând aveți nevoie. Cu o gamă largă de opțiuni de conectivitate, accesorii și consumabile - Brother are soluția potrivită cu cerințele dumneavoastră de imprimare.

Imprimantele care utilizează tehnologie termică directă avansată produc o imagine prin încălzirea hârtiei termice special cretate.

Când hârtia trece peste capul de imprimare termică, învelișul devine negru în zonele în care este încălzit, producând o imagine. Imprimarea termică este considerată din ce în ce mai mult ca fiind singura soluție realistă pentru aplicațiile mobile, din mai multe motive.

Tehnologia de imprimare termică permite angajaților cu activitate pe teren solicitantă să se concentreze asupra muncii, fără inconveniente și fără costuri suplimentare cu achiziția de cerneală sau toner.

## DE CE SERIA RJ?

### DESIGN ROBUST

Datorită mediilor diverse de utilizare a aplicațiilor mobile, imprimantele pot fi expuse la o serie de condiții exterioare. Acestea pot afecta fie operațiunea de imprimare, fie pot deteriora echipamentul, de exemplu tipărirea în zonă de trafic auto intens. De aceea, toate imprimantele RJ sunt testate conform standardelor de protecție IP54, oferind siguranță suplimentară pentru astfel de aplicații în aer liber - supuse umidității sau mediilor interioare în care este prezent praful. În plus, gama RJ este testată la o cădere de până la 2.5 metri pentru a oferi credibilitate suplimentară în ceea ce privește duritatea și fiabilitatea.

### UNDE PUTEM UTILIZA SERIA BROTHER RJ?

Brother oferă o gamă largă de imprimante mobile RJ. Acestea dispun de viteze de imprimare impresionante și de o calitate solidă a construcției, pentru a se potrivi cerințelor unei game largi de aplicații din diverse verticale de piață. Opțiunile de conectivitate Bluetooth, Wi-fi și USB permit angajaților mobili ocupați să imprime la locație sau în mișcare.



Brother

www.brother.ro

## SPECIFICAȚII SOFTWARE

Brother oferă toate instrumentele necesare pentru ca dezvoltatorii de software să integreze imprimarea în aplicațiile lor mobile. **(software disponibil în funcție de model).**

### TEMPLATE MODE

Proiectați documentul necesar pe PC-ul Windows, inclusiv logo-uri și coduri de bare. După ce a fost transferat și stocat în memoria imprimantei, șablonul poate fi accesat și orice date înlocuite, înainte de a imprima cu doar câteva comenzi scurte.

### SUPORT PENTRU AIRPRINT ȘI MFI

Conectați-vă și imprimați cu ușurință de pe dispozitive Apple, mulțumită suportului pentru AirPrint și MFi.

### MOBILE DEPLOY

Aplicație bazată pe cloud pentru dispozitive mobile (iOS și Android), care permite administratorilor IT să actualizeze și să configureze de la distanță mai multe imprimante mobile Brother. Folosind Mobile Deploy, administratorul poate încărca cu ușurință pachete noi de actualizare într-o locație online, apoi poate partaja URL-urile cu utilizatorii.

### COMENZI DE IMPRIMARE

Cu suport pentru emularea ZPL II, cu emularea CPCL, și pe baza comenzilor ESC-POS, dezvoltatorii pot integra cu ușurință imprimarea mobilă în sistemele existente.

## DE CE SĂ ALEGEȚI BROTHER?

### 3 ani garanție „Return to base”

Considerăm că este extrem de important să fiți sigur că ajutorul experților este la îndemână atunci când lucrurile merg prost. De aceea, oferim o garanție standard de trei ani, cu reparație la centrul de service autorizat, pentru toate imprimantele noastre termice.

### „At your side”

Echipa noastră de suport, specializată și recunoscută, este pregătită să ofere asistență și sfaturi pentru orice nevoi de integrare. Avem, de asemenea, reprezentanți de vânzări Brother în întreaga Europă și în restul lumii, care sunt ușor de contactat și sunt bucuroși să vă ajute.

### Experți în imprimare

De la gama noastră versatilă de imprimante multifuncționale, scanere și imprimante de etichete până la soluțiile noastre de afaceri care vă ajută să vă personalizați tehnologia în funcție de nevoile afacerii dvs., ne mândrim cu faptul că suntem „experți în imprimare” și că avem o soluție de imprimare pentru orice aplicație.

### Imprimante mobile și robuste pentru crearea de etichete și chitanțe de 2, 3 și 4”

Dați angajaților posibilitatea să creeze și să modifice chitanțe și etichete oriunde și oricând.