

# Echipamente profesionale TD pentru imprimarea etichetelor

Catalog Produse  
(versiune tipărită, vizualizare simplificată)

**2023**

	SERIA KOMPAKTE TD-2000			ZGJIDHJA TERMIKE PROFESIONALE PËR SEKTORIN SHËNDETËSOR
Specificații	TD-2020A	TD-2120N	TD-2130N	TD-2130NHC
<b>Conectare PC</b>		da		da
<b>Interfață</b>	USB 2.0, RS-232C (opțional)	USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth (opțional), LAN cu fir 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 b/g/n (opțional)		
<b>Rețea</b>	–	da		da
<b>Tehnologie imprimare</b>		direct termic		direct termic
<b>Lățime max. imprimare</b>		56 mm		56 mm
<b>Lungime max. imprimare</b>		1 000 mm		1 000 mm
<b>Latime min. de imprimat</b>		6 mm		12.7 mm
<b>Rezoluție imprimare</b>	203 dpi		300 dpi	300 dpi
<b>Viteză imprimare</b>	152.4 mm/sec <sup>1</sup> , 6 ips <sup>1</sup>			152.4 mm/sec <sup>1</sup> , 6 ips <sup>1</sup>
<b>Cutter</b>	bară de tăiere	bară de tăiere, peeler (opțional)		bară de tăiere
<b>Panou de control</b>	2 LEDURI, 3 butoane (pornire/alimentare/imprimare)	2 LEDURI, 3 butoane (pornire/alimentare/imprimare), panoul tactil cu tastatură și ceas în timp real (opțional)		2 LEDURI, 3 butoane (pornire/alimentare/imprimare), panoul tactil cu tastatură, și ceas în timp real (opțional)
<b>Alimentare</b>	adaptor AC	adaptor AC, acumulator Li-ion (opțional)		adaptor AC, acumulator Li-ion (opțional)
<b>Suporturi media</b>	chitanțe (simple sau cretate), etichete pretăiate, tag, brățări			chitanțe (simple sau cretate), etichete pretăiate, tag, brățări
<b>Lățime max. hârtie</b>		63 mm		56 mm
<b>Max. roll out diameter</b>		127 mm		127 mm
<b>Grosime max.</b>		0.279 mm		0.297 mm
<b>Tipuri ribbon</b>		–		–
<b>Lățime ribbon</b>		–		–
<b>Consumabile</b>	adaptor AC cu cablu de alimentare, cablu USB și ghid de configurare rapidă	cablu AC, adaptor AC, software pe CD, Manual de utilizare, cablu USB, Ghid de siguranța produsului		adaptor AC cu cablu de alimentare, cablu USB și ghid de configurare rapidă
<b>Software</b>	P-touch Editor, P-touch Library, P-touch Transfer Manager	P-touch Editor		P-touch Editor
<b>Comenzi suportate</b>	P-touch Template, ZPLII, Raster, ESC/P, CPCL	P-touch Template, ESC/P, Raster		P-touch Template, ESC/P, Raster
<b>Standarde coduri de bare</b>	Liniar: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection, GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked)  2D: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec	2D: QR Code, Maxicode, PDF417 (Standard, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square), Aztec		Liniar: CODE 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Postnet, MSI, GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1 Databar (RSS) PC: Windows Server® 2012/2008R2/2008/2003, Windows® 8/7/XP, Windows Vista® Interfaces 2D <sup>1</sup> : QR Code, Maxicode, PDF417/ MicroPDF417, Data Matrix, Aztec
<b>Dimensiuni (L x l x î), greutate</b>	110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.32 kg	110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.34 kg		110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.34 kg

#### Accesorii opționale

	PA-SCA001	PA-TDU-001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001
adaptor serial		ecran panou tactil	acumulator Li-io <sup>2</sup>	bază pentru baterie <sup>3</sup>
		TD-2120N/2130N/2130NHC/ TD-2125N/2135N/2135NWB/2125NWB/2135NWB	TD-2120N/2130N/2130NHC	TD-2120N/2130N/2130NHC

#### Accesorii opționale

	PA-LP-001	PA-BI-001	PA-WI-001
	peeler de etichete	interfață Bluetooth	interfață WLAN
	TD-2120N/2130N/2125N/2135N/ TD-2125NWB/2135NWB	TD-2120N/2130N/ 2130NHC	TD-2120N/2130N/ 2130NHC

**SERIA KOMPAKTE TD-2000**

Specificații	TD-2125N	TD-2135N	TD-2125NWB	TD-2135NWB
<b>Conectare PC</b>	da			
<b>Interfață</b>	USB 2.0, USB Host, RS-232C (opțional), LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C (opțional), Bluetooth, MFi, LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE802.11a/b/g/n (5.0 GHz)	
<b>Rețea</b>	da			
<b>Tehnologie imprimare</b>	direct termic			
<b>Lățime max. imprimare</b>	56 mm			
<b>Lungime max. imprimare</b>	1 000 mm			
<b>Latime min. de imprimat</b>	6 mm			
<b>Rezoluție imprimare</b>	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
<b>Viteză imprimare</b>	152.4 mm/sec <sup>1</sup> 6 ips <sup>1</sup>			
<b>Cutter</b>	bară de tăiere, peeler (opțional)			
<b>Panou de control</b>	2 LEDURI, 3 butoane (pornire/alimentare/imprimare), panoul tactil cu tastatură, și ceas în timp real (opțional)			
<b>Alimentare</b>	adaptor AC			
<b>Suporturi media</b>	chitanțe (simple sau cretate), etichete pretăiate, tag, brățări			
<b>Lățime max. hârtie</b>	63 mm			
<b>Max. roll out diameter</b>	127 mm			
<b>Grosime max.</b>	0.297 mm			
<b>Tipuri ribbon</b>	-			
<b>Lățime ribbon</b>	-			
<b>Consumabile</b>	adaptor AC cu cablu de alimentare, cablu USB și ghid de configurare rapidă			
<b>Sofware</b>	P-touch Editor, P-touch Library, P-touch Transfer Manager			
<b>Comenzi suportate</b>	P-touch Template, ZPLII, Raster, ESC/P, CPCL			
<b>Standarde coduri de bare</b>	Liniar: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, Intelligent Mail Barcode, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) 2D: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec			
<b>Dimensiuni (L x l x î), greutate</b>	110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.33 kg		110 mm x 215 mm x 172 mm, 1.34 kg	

**Accesorii opționale**

PA-SCA001	PA-TDU-001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001
adaptor serial	ecran panou tactil TD-2120N/2130N/2130NHC/ TD-2125N/2135N/2135NWB/2125NWB/2135NWB	acumulator Li-io <sup>2</sup> TD-2120N/2130N/2130NHC	bază pentru baterie <sup>3</sup> TD-2120N/2130N/2130NHC

**Accesorii opționale**

PA-LP-001	PA-BI-001	PA-WI-001
peeler de etichete TD-2120N/2130N/2125N/2135N/ TD-2125NWB/2135NWB	interfață Bluetooth TD-2120N/2130N/ 2130NHC	interfață WLAN TD-2120N/2130N/ 2130NHC

**SERIA TERMIKE E DREJTËPËRDREJTË TD-4D**

Specificații	TD-4210D	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB
<b>Conectare PC</b>	da				
<b>Interfață</b>	USB 2.0, RS-232C		USB 2.0, RS-232C, LAN cu fir 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth, LAN 10/100BASE-TX, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
<b>Rețea</b>	-			da	
<b>Tehnologie imprimare</b>	direct termic				
<b>Lățime max. imprimare</b>	104.1 mm			108.4 mm	
<b>Lungime max. imprimare</b>	3 000 mm				
<b>Latime min. de imprimat</b>	continua: 6.4 mm; mod dezlipire: 17 mm; mod cutter: 20 mm; mod rupere: 18 mm				
<b>Rezoluție imprimare</b>	203 dpi			300 dpi	
<b>Viteză imprimare</b>	127 mm/sec <sup>1</sup> 5 ips <sup>1</sup>	203.2 mm/sec <sup>1</sup> 8 ips <sup>1</sup>		152.4 mm/sec <sup>1</sup> 6 ips <sup>1</sup>	
<b>Cutter</b>	bară de tăiere, peeler (opțional), cutter (opțional)				
<b>Panou de control</b>	3 LEDURI, 3 butoane			3 LEDURI, 7 butoane	
<b>Alimentare</b>	adaptor AC				
<b>Suporturi media</b>	brățări, continue, pretăiate, pliate eventai, perforate, tag				
<b>Lățime max. hârtie</b>	118 mm				
<b>Max. roll out diameter</b>	127 mm				
<b>Grosime max.</b>	0.279 mm				
<b>Tipuri ribbon</b>	-				
<b>Lățime ribbon</b>	-				
<b>Consumabile</b>	cablu AC și adaptor AC, cablu USB, Ghid de instalare rapidă, Ghid de singuranța produsului				
<b>Sofware</b>	P-touch Editor, BarTender Ultra Lite Edition <sup>5</sup>				
<b>Comenzi suportate</b>	Raster, P-touch template, ESC/P, ZPL, CPCL, SBPL, EPL/DPL				
<b>Standarde coduri de bare</b>	Liniar: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar (Standard (Omnidirectional)/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded), POSTNET, Intelligent Mail Barcode 2D: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec				
<b>Dimensiuni (L x l x î), greutate</b>	180 mm x 224 mm x 155 mm, 2.08 kg				

**Accesorii opționale**

PA-LP-002	PA-CU-001	PA-HU2-001
peeler de etichete	cutter	cap de imprimare termică 203 dpi TD-4210D/4410D/4420DN

**Accesorii opționale**

PA-PR2-001	PA-HU3-001	PA-PR3-001
platen roller 203 dpi TD-4210D/4410D/4420DN	cap de imprimare termică 300 dpi TD-4520DN/4550DNWB	platen roller 300 dpi TD-4520DN/4550DNWB

	SERIA ME TRANSFERIM TERMIC TD-4T				PRINTON NĚ RFID	
Specificații	TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
<b>Conectare PC</b>	da			da		
<b>Interfață</b>	USB 2.0, USB Host, RS-232C, LAN 10/100BASE-TX		USB 2.0, USB Host, RS-232C, Bluetooth, LAN 10/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n			
<b>Rețea</b>	da			da		
<b>Tehnologie imprimare</b>	direct termic/transfer termic			direct termic/transfer termic		
<b>Lățime max. imprimare</b>	108 mm	105.7 mm	108 mm	105.7 mm	108 mm	105.7 mm
<b>Lungime max. imprimare</b>	25 400 mm (mod dezlipire: 152.4 mm)	11 430 mm (mod dezlipire: 152.4 mm)	25 400 mm (mod dezlipire: 152.4 mm)	11 430 mm (mod dezlipire: 152.4 mm)	25 400 mm (mod dezlipire: 152.4 mm)	11 430 mm (mod dezlipire: 152.4 mm)
<b>Latime min. de imprimat</b>	continua: 5 mm; mod rupere: 25.4 mm, mod cutter: 25.4 mm, mod rupere: 50 mm		continua: 5mm; mod rupere: etichete cu lățime mai mica de 2": 25.4 mm, etichete cu lățime mai mare de 2": 50 mm; mod dezlipire: 25.4 mm, mod cutter: 25.4 mm			
<b>Rezoluție imprimare</b>	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
<b>Viteză imprimare</b>	152.4 mm/sec <sup>1</sup> 6 ips <sup>1</sup>	127.0 mm/sec <sup>1</sup> 5 ips <sup>1</sup>	203.2 mm/sec <sup>1</sup> 8 ips <sup>1</sup>	152.4 mm/sec <sup>1</sup> 6 ips <sup>1</sup>	203.2 mm/sec <sup>1</sup> 8 ips <sup>1</sup>	152.4 mm/sec <sup>1</sup> 6 ips <sup>1</sup>
<b>Cutter</b>	bară de tăiere, peeler (opțional), cutter (opțional)			margine ascuțită, peeler <sup>4</sup> (opțional), cutter <sup>4</sup> (opțional)		
<b>Panou de control</b>	1 LED cu 3 culori, 1 buton			2.3" ecran LCD color		
<b>Alimentare</b>	adaptor AC			adaptor AC		
<b>Suporturi media</b>	continue, pretăiate, marcate, pliate evantai, perforate		continuă, cu marcaj negru, etichete distanțate, cu fereastră, perforată		continuă, cu marcaj negru, etichete distanțate, cu fereastră, perforată, etichetă RDIF Gen2	
<b>Lățime max. hârtie</b>	112 mm			112 mm		
<b>Max. roll out diameter</b>	127 mm			127 mm		
<b>Grosime max.</b>	0.19 mm			0.19 mm		
<b>Tipuri ribbon</b>	ceară, rășimă, ceară/rășină			ceară, rășină, semi, ceară/rășină		
<b>Lățime ribbon</b>	40 mm ~ 110 mm			40 mm ~ 110 mm		
<b>Consumabile</b>	cablu AC & adaptor AC, pereche axuri de 1" pentru ribbon de 300m, miez hârtie ribbon 1", cablu USB, Ghid de instalare rapidă, Ghid de siguranța produsului		cablu și adaptor AC, un set de axuri de 1" pentru ribbon de 300 m, un miez de hârtie de 1" pentru ribbon, cablu USB, manual			
<b>Software</b>	BarTender Ultra Lite Edition			BarTender Ultra Lite Edition		
<b>Comenzi suportate</b>	FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL2, DPL)			FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)		
<b>Standarde coduri de bare</b>	Liniar: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417		Liniar: Code128UCC, Code128 subsets A,B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39			
<b>Dimensiuni (L x l x î), greutate</b>	204 mm x 280 mm x 178 mm, 2,5 kg			219 mm x 284 mm x 191 mm, 3 kg		

#### Accesorii opționale

PA-LP-004 <sup>4</sup> peeler de etichete	PA-CU-003 <sup>4</sup> cutter complet și parțial	PA-RH-001 suport de rolă extern
--	---	------------------------------------

Etichetă de lungime continuă	Culoare	Dimensiune	Model	Compatibilitate
Rolă continuă de etichete (8 role/cutie)	alb	102 mm x 58 m	BDE-1J000102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Rolă continuă de chitanțe (8 role/cutie)	alb	58 mm x 101.6 m	BDL-7J000058-102	TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB, TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Rolă continuă de chitanțe (20 role/cutie)	alb	101.6 mm x 32.2 m	BDL-7J000102-058	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Rolă continuă de chitanțe (8 role/cutie)	alb	76 mm x 42 m	BDL-7J000076-066	
Rolă continuă de chitanțe (24 role/cutie)	alb	58 mm x 13.8 m	BDL-7J000058-040	

Brățări de mână	Culoare	Dimensiune	Model	Compatibilitate
Brățară direct termică CompuBand® pentru adulți, închidere copcă	alb	292 mm x 29 mm	8100-11-PDK	TD-2130NHC
Brățară direct termică CompuBand® pentru adulți/copii, închidere copcă	alb	292 mm x 19 mm	8101-11-PDK	
Brățară direct termică Conf-Ident® pentru copii, închidere copcă	alb	266 mm x 25 mm	8102-11-PDK	
Brățară direct termică ScanBand® pentru adulți, închidere adeziv	alb	292 mm x 19 mm	8151-11-PDL	
Brățară direct termică ScanBand® pentru adulți/copii, închidere adeziv	alb	292 mm x 25 mm	8150-11-PDL	
Brățară Precision® pentru bebeluși, închidere adeziv	alb	203 mm x 29 mm	8185-11-PDL	
Brățară TenderCare™ mamă-bebeluș, închidere adeziv	alb	292 mm x 51 mm	8195-11-PDO	

Etichete pretăiate	Culoare	Dimensiune	Model	Compatibilitate	
Etichete direct termice Healthcare cu adeziv permanent (1000 etichete)	alb	50.8 mm x 25.4 mm	TDTS-21	TD-2130NHC	
Etichete direct termice Healthcare cu adeziv permanent (1000 etichete)	alb	50.8 mm x 31.7 mm	TDTS-2114		
Etichete direct termice Healthcare cu adeziv permanent (500 etichete)	alb	28.5 mm x 88.9 mm	TDTS-118312		
Etichete direct termice Healthcare cu adeziv permanent, synthetic stock (500 etichete)	alb	22.2 mm x 22.2 mm	TDTS-7878		
Etichete direct termice Healthcare cu adeziv permanent (500 etichete)	alb	25.4 mm x 66.6 mm	TDTS-2581		
Etichete direct termice Healthcare cu adeziv permanent (500 etichete)	alb	50.8 mm x 33.3 mm	TDTS-211516		
Etichete pretăiate (85 de etichete, 20 role/cutie)	alb	102 mm x 152 mm	BDE-1J152102-058		
Etichete pretăiate (400 de etichete, 8 role/cutie)	alb	76 mm x 44 mm	BDE-1J044076-066		TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Etichete pretăiate (500 de etichete, 12 role/cutie)	alb	51 mm x 26 mm	BDE-1J026051-060		
Etichete pretăiate (1900 de etichete, 8 role/cutie)	alb	76 mm x 26 mm	BDE-1J026076-102		
Etichete pretăiate (1900 de etichete, 16 role/cutie)	alb	51 mm x 26 mm	BDE-1J026051-102	TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB, TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB	
Etichete pretăiate (1050 etichete, 8 role/cutie)	alb	102 mm x 50 mm	BDE-1J050102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB	
Etichete pretăiate (350 de etichete, 8 role/cutie)	alb	102 mm x 152 mm	BDE-1J152102-102	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB	
Etichete simplă (1100 de etichete, 6 role/cutie)	alb	102 mm x 74 mm	BUS-1J074102-121	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR	
Etichetă simplă (550 de etichete, 6 role/cutie)	alb	102 mm x 150 mm	BUS-1J150102-121		
Etichetă cretată (1100 de etichete, 6 role/cutie)	alb	102 mm x 74 mm	BCS-1J074102-121		
Etichetă cretată (550 de etichete, 6 role/cutie)	alb	102 mm x 150 mm	BCS-1J150102-121		

Tip ribbon	Culoare	Dimensiune	Model	Compatibilitate
Ceară standard (12 role/cutie)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BWS-1D300-060 BWS-1D300-080 BWS-1D300-110	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Ceară premium (12 role/cutie)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BWP-1D300-060 BWP-1D300-080 BWP-1D300-110	
Ceară/rășină standard (12 role/cutie)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BSS-1D300-060 BSS-1D300-080 BSS-1D300-110	
Ceară/rășină premium (12 role/cutie)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BSP-1D300-060 BSP-1D300-080 BSP-1D300-110	
Rășină standard (12 role/cutie)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BRS-1D300-060 BRS-1D300-080 BRS-1D300-110	
Rășină premium (12 role/cutie)	–	60 mm x 300 m 80 mm x 300 m 110 mm x 300 m	BRP-1D300-060 BRP-1D300-080 BRP-1D300-110	

## Simple, inteligente, deosebite

### Imprimante de etichete profesionale de 4 inci de la Brother

Cu imprimantele profesionale Brother TD pot fi create etichete de calitate, indiferent de cerințe, oricând. Etichetele cu lățime de până la 4 inci sunt tipărite cu tehnologie termică sau direct termică și sunt optime pentru utilizarea în numeroase domenii de activitate.

#### Simplu de utilizat

- Configurare automată a suportului media/viteză
- Funcție decupare
- Fereastră / slot spate

#### Eficiente

- Viteză mare
- Imprimare continuă fără pauze de răcire
- Cutter/ cap de imprimare ce pot fi înlocuite de utilizator
- Suport media RFID

#### Ușor de conectat

- BarTender și suport pentru SAP
- Emulare ZPL/SBPL și funcție filtrare
- WLAN dual 2.4 GHz / 5 GHz

## Imprimarea profesională de etichete

**De cele mai multe ori este necesară scrierea unui volum mare de text important pe etichete, de aceea e nevoie de o imprimantă care poate oferi calitate în mod constant.**

Gama echipamentelor desktop TD oferă imprimare termică și direct termică, cu viteză mare, la o rezoluție de până la 300 dpi. Opțional, pot fi adăugate peeler sau cutter automat pentru a vă permite să imprimați la lungimea dorită.

Software-ul permite imprimarea codurilor de bare, setări pentru imprimare decorativă cum ar fi îngroșarea anumitor cuvinte, și de asemenea, vă permite să importați formate și grafică pentru a avea o soluție cu adevărat personalizată.

## Tehnologii de imprimare

### Direct termic

Prin acest procedeu, care folosește stratul termosensibil și un cap de imprimare termic, poate fi obținut un volum mare de etichete la cost redus fără a folosi riboane și cerneală. Este ideal pentru etichete temporare sau cu termen de viață redus.

### Transfer termic

Prin acest procedeu, în care cerneala este absorbită în etichetă, sunt obținute o imprimare durabilă și un text clar, necesare etichetelor cu utilizare îndelungată în medii mai solicitante.

## Domenii de utilizare

### Depozitare și logistică

Datorită etichetelor pentru expediții ale gamei TD, disponibile în cele mai uzuale dimensiuni, și având abilitatea de a crea etichete de lungimi variabile mulțumită cutter-ului încorporat, această gamă poate fi utilizată pentru numeroase sarcini într-un depozit. Rolele pentru etichete Brother sunt produse din materiale de calitate asigurând lizibilitate și rezistență etichetelor pe durata expediției.

### Spitale, farmacii și laboratoare

Pentru a respecta reglementările privind recoltarea probelor pacienților, identificarea obiectelor de laborator și articolelor medicale, menținerea securității și trasabilitatea sunt esențiale. Modelele Brother TD, cu port pentru conectare direct la rețea 10/100 Base TX, permit poziționarea aparatului oriunde este necesară imprimarea etichetelor. Având suport pentru majoritatea protocoalelor pentru coduri de bare, ambele modele pot imprima orice tip de etichetă.

### Retail și alimentară

Etichetele lizibile sunt importante pentru consumatori, ajutându-i să facă alegeri de cumpărare pe baza informațiilor. Rezoluția de 300 dpi și calitatea ridicată a roletelor pentru etichete RD folosite cu gama TD contribuie la crearea unor etichete cu aspect profesional, cu text lizibil, logo-uri și coduri de bare clare ce permit scanarea fără eroare.



## Imprimare dedicată domeniului medical

### Soluție avansată de tipărire a brățărilor de identificare și a etichetelor disponibilă cu tehnologia Trust Sense™

#### Rapid și simplu

Tehnologia Trusense™ permite detectarea automată a oricărei role introduse în aparat, imprimând fără a necesita calibrare.

#### Dublarea eficienței

Imprimați brățări de identificare și etichete cu un singur aparat, mulțumită tehnologiei TrueSense™.

#### Portabilitate completă

Acordați îngrijiri oriunde este nevoie grație aparatului TD-2130NHC care are acumulator opțional Li-Ion, conectivitate Wi-Fi/Bluetooth și dimensiune mică.

#### Personalizare

Beneficiind de gama largă de accesorii și consumabile puteți personaliza în funcție de nevoi.

#### Siguranța pacienților

Adăugați informații de identificare chiar la locul de îngrijire pentru a reduce erorile și a spori eficiența clinică.

#### Calitate superioară și performanță

Folosește suporturile media TrustSense™ de la PDC Healthcare, un lider de încredere de mai mult de 55 de ani în domeniul identificării pacienților.

#### Utilizări frecvente:

- Bilete de programare
- Badge-uri internare
- Etichete recoltare probe
- Etichete pentru eprubete
- Etichete pentru lamele de microscop
- Etichete pentru laborator
- Etichete microbiologie

## Soluții software profesionale

Cu aplicații pentru PC și dispozitive mobile, destinate creării etichetelor, și SDK-uri pentru integrarea gamei TD în propriile aplicații, puteți alege modelul care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră de etichetare.

#### P-touch Editor

Oferit împreună cu echipamentul, această soluție software puternică vă permite să creați propriul design de etichete, cu mare precizie. Orice design de etichetă este posibil mulțumită funcțiilor: suport pentru 15 protocoale de coduri de bare, dithering avansat ce permite imprimarea de înaltă calitate a imaginilor în tonuri de gri, posibilitatea conectării cu baze de date în Excel pentru a imprima etichete multiple.

#### Imprimare cu P-touch Template\*

Această aplicație permite încărcarea în echipament a unor șabloane create pe PC. Pur și simplu creați șablonul dorit pe PC, încărcați-l în echipamentul TD și apoi îl puteți folosi oricând, fie că e vorba de coduri de bare sau de text. Puteți imprima etichete și fără conectare la PC, de exemplu când vă conectați cu un cititor de coduri de bare sau scanner de coduri și doriți să tipăriți copii ale codurilor de bare.

- P-touch Editor vă permite să creați și imprimați orice design de etichetă
- Folosiți b-PAC SDK pentru a integra imprimarea de etichete direct în propriile aplicații Windows™
- Prin conectarea cu Microsoft® Excel™, agregați datele și imprimați etichete direct din P-touch Editor
- Conectați un scanner de coduri de bare la portul serial al imprimantei TD pentru a imprima etichete direct

\* această aplicație poate necesita actualizări de firmware

## Driver pentru Seagull BarTender și UltraLite Edition

CREAȚI

#### Design

- Creați etichete, cartele și altele
- Adăugați data imprimării simplu, cu ajutorul formularelor de introducere date
- Îmbogățiți design-ul cu Intelligent Templates™

#### Imprimare

- Optimizați și accelerați imprimarea codurilor de bare, etichetelor, cartelelor, etichetelor dedicate RFID și multe altele, cu oricare dintre dispozitivele de imprimare și marcare
- Imprimați cu orice sistem de operare, dispozitiv sau browser web

#### Control

- Monitorizați în timp real situația imprimării și istoricul de utilizare
- Integrare cu SAP și Oracle
- Urmăriți securitatea documentelor
- Gestionați centralizat întregul sistem

AUTOMATIZAȚI

#### Design deosebit cu Intelligent Templates™

Intelligent Templates™, aplicația exclusivă BarTender, permite companiilor să producă design-uri variate și flexibile fără a fi nevoie de crearea și gestionarea a numeroase documente separate. Acest instrument vă permite să imprimați multiple obiecte pe un template la momente diferite, puteți pune aceste informații/obiecte pe diferite layer-uri și puteți seta condiții de imprimare a fiecărui obiect. Protejați fiecare layer cu parolă pentru a evita editări neautorizate. Acordați acces global la câmpurile cu date cum ar fi numerotarea incrementală a documentelor.

Driverul True Windows de la Seagull™ pot fi utilizate cu orice program Windows, inclusiv cu BarTender pentru design de etichete, imprimare de etichete, imprimarea codurilor de bare, pentru codificarea RFID și pentru imprimarea de cartele. Deși BarTender funcționează cu orice driver Windows scris corect, folosind driverul Seagull împreună cu BarTender obțineți și mai multe avantaje de performanță.

## Brother

www.brother.ro

Toate specificațiile sunt corecte la data tipăririi. Brother este marcă comercială înregistrată a Brother Industries Ltd. Numele produselor companiei sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii. Creat și dezvoltat de către departamentul de marketing al BCEE (03/2023)